

2020 年 8 月 1 日

ご関係各位



(株)山本科学工具研究社
〒273-0018 千葉県船橋市栄町 2-15-4
TEL:047-431-7451 FAX:047-432-8592
WEB:<http://www.ystl.jp>

新製品発売のお知らせ

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜りまた、硬さ標準工具につき深いご理解を頂き厚く御礼申し上げます。

さて、**2020 年 8 月 1 日より**、下表の通り、3 モデルの硬さ基準片の販売を開始致しますので、ご案内申し上げます。

型式・呼び硬さ	呼び硬さ範囲	測定点数	寸法(mm)	材質
ロックウェル A 用 HRA 30	30±2 HRA*	10	φ 64 × t 10	黄銅
ロックウェル T 用 HR15TW 90	90±2 HR15T W*	10	φ 64 × t 15	鋼
ブリネル用 HBW 90	90～99 HBW 10/500*	6	φ 115 × t 18	鋼

*検査票付属。

ロックウェル A につきまして、HRA 30 は、JIS 及び ISO で規定されている 3 レベルの内、低い硬さレベル(20 から 40 HRA)に対応する硬さ基準片となります。

同様にロックウェル T につきましても、HR15TW 90 は、高い硬さレベル(88 HR15T 以上)に対応する硬さ基準片となります。

さらに、ブリネルでは、試験力・直径係数が 5(試験条件 HBW 10/500 等)において、HBW 90、HBW 100 の 2 個を使用することで、JIS 及び ISO で規定されている 2 つの硬さレベルで対応することが可能となります。

価格や納期につきましては、お見積書にて回答させていただきますので、ご用命の際は、お問い合わせ頂ければ幸いに存じます。

(営業部 谷口)

以上
200707hy